









NEPTUN – FIȘĂ TEHNICĂ

CLASIFICARE	NORMĂ	VALOARE
Tip produs	ISO 10582	Pardoseală eterogenă
Conținut liant	ISO 10582	Tip 1
Clasificare comercială	ISO 10874	34 Foarte intens
Clasificare industrială	ISO 10874	43 Intens
CARACTERISTICI TEHNICE	NORMĂ	VALOARE
Lungime	ISO 24341	20 m
Lățime	ISO 24341	2 m
Grosime totală	ISO 24346	 2 mm
Grosime strat uzură	ISO 24340	 0,7 mm
Greutate totală	ISO 23997	 3000 g/m ²
PERFORMANȚE TEHNICE	NORMĂ	VALOARE
Stabilitate dimensională	ISO 23999	 Cerință conform standardului: < 0,4 %
Reacția la foc	EN 13501-1	 Bfl-s1
Indentare reziduală	ISO 24343-1	 ≤ 0,10 mm
Încălzire prin pardoseală	–	 Adecvată dacă suprafața suportului nu depășește 27°C
Rezistență la bacterii	ISO 846 Partea C	Nu favorizează dezvoltarea
Rezistență la alunecare / test rampă	DIN 51130	R10
Test pentru scaun cu roțile	ISO 4918	 Excelent
Urmă de picior de mobilier	EN 424	Conform
Rezistență la lumină	ISO 105 B02-Metoda 3	≥ 6
Rezistență termică	EN 12524	0,01–0,02 m ² K/W
Propensitate electrostatică	EN 1815	≤ 2 kV (antistatic)



INDFLOOR GROUP
 Romania, Baia Mare, B-dul Unirii 53
 0040-262.215.334
office@indfloor.ro



SĂȘĂRAN BALUCA ALINA
 traducător - interpret
 Limba engleză
 Autorizația nr. 30540